

ANZEIGE **A**

Uhrzeiger

Minutenzeiger
60-Minuten-Zähler
5-Minuten-Zähler
30-Sekunden-Zähler
Sekundenzeiger
Datum-anzeige
Stundenzeiger
Drücker A
Drücker B
Stellkrone (Position I, II, III)

NULLSTELLUNG DER ZÄHLER **B**

Stellkrone in Position II oder III

Nullstellung des Zeigers des 60-Minuten-Zählers *

Nullstellung des Zeigers des 30-Sekunden-Zählers *

Nullstellung des Zeigers des 5-Minuten-Zählers *

* im Uhrzeigersinn

KORREKTUR-MODUS **C**

Stellkrone 3 Positionen

Normale Gangstellung
Schnellkorrektur des Datums
Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datumkorrektur um Mitternacht

Bemerkung
Stellkrone in Position III : SEKUNDEN-STOPP

ZEITMESSUNGS-MODUS **D**

Einfache Zeitmess-Funktion

Bemerkung:
Stopp des Chronographen nach 2 Stunden.

START 1
STOP 2
Ablesen der Zeit
- 5 Minuten
- 57 Sekunden
Nullstellung 3
Stellkrone in Position I

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ACHTUNG
Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen.
Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER.

ⓓ

ETA G15.261

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse depuis 1793

409 680 - 25.04.2005 / ETA / 01

ZEITMESSUNGS-MODUS **E**

Funktion ADD

1 START
2 STOP Ablesen
3 RESTART
4 STOP Ablesen
5 RESTART
6 STOP Ablesen

Stellkrone in Position I
X Nullstellung

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

ZEITMESSUNGS-MODUS **F**

Funktion SPLIT-TIME oder ZWISCHENZEITEN

START 1
Stellkrone in Position I
SPLIT 1 2
Ablesen der Zeit 1
- 6 Minuten
- 4 Sekunden
RESTART (Aufholen) 3
SPLIT 2 4
Ablesen der Zeit 2
- 15 Minuten
- 36 Sekunden
RESTART (Aufholen) 5
STOP 6
Ablesen der SCHLUSSZEIT
- 25 Minuten
- 18 Sekunden
Nullstellung 7

1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen